8×APL Trunk
2×10/100M BASE-T
2×100M SFP

-40ºC 70ºC
IP66
35mmḾ ̌ ̧

ϒ ϒ TP3X(2 ϒ ɔ ɔ ◊ 50V 57.5W)
ϑ g ' ˜ 1000 ϒ

1×APL Trunk
1×10M BASE-T

-40ºC 70ºC
35mmḾ ̌ ̧

ϒ ϒ TP3X(2 ϒ ɔ ɔ ◊ 50V 57.5W)
ϑ g ' ˜ 1000 ϒ

2×APL Trunk
12×APL Spur

IP66
Ex i

-40ºC 70ºC

- “ E ⍼ ⨌ ” ĩ ı OMC ↿ ⍲ ℮ ⍧ ⍤ I/O Ⱬ I/O APL ⍦ ⍲ ú ĩ ↿ ⍹ ⧝ Ⱬ Ȣ ⍮ ⍤ Ä Ⱬ ↱ ∪ ă ⍲ ˜ Ṫ Ⱬ ▄ ẙ ɣ ˜ ⁄ Ⱬ
- APL “ E ⍼ ⨌ ” ⁄ Ⱬ ′ H OMC ↿ ⍲ ▁ ấ ˜ ⍝ ⍵ ˜ Ḡ ⍧ Ṫ ⍼ ⁄⁄

- ⍲ ⧝ ⊦ ת Ṗ APL h ₙ ↿ TCP/IP ⧝ Ⱬ ⍤ Ṗ ⍼ ⍞ ⧝ ⊦ ╗ Ⱬ ⍤ ⍦ ⍝ Φ ⧝ Ⱬ ⍧ ¨ Ḥ
- ˝ Ḥ ′ Y Ī ˊ ì APL ˊ ⍧ ⍤ ˊ ⍦ ⍲ ˊ